

Lager de- en montage gereedschapset MK 10-30

Onderhoud gereedschapset MK 10-30, de combinatie gereedschapset voor het snel en eenvoudig de- en monteren van lagers



De MK 10-30 monteert snel en nauwkeurig lagers met een diameter van 10-30 mm, en verwijdert groefkogellagers van bijbehorende assen en behuizingen.

De gereedschapset bevat een multifunctioneel montage gereedschap, welke geschikt is voor de montage van lagers, bussen, keerringen, spanrollen en andere gelijkwaardige onderdelen.

De set bevat ook een drie-armige trekker voor het demonteren van groefkogellagers van assen en behuizingen. De combinatie van deze trekarm met de slaghamer en steunringen, maakt demontage van groefkogellagers uit behuizingen mogelijk.

Omschrijving lager de- en montage gereedschapset MK 10-30

- Alle onderdelen zijn overzichtelijk geordend in de draagkoffer, zodat deze eenvoudig gevonden kunnen worden
- De juiste combinatie van slagringen en slagbussen garandeert dat de montagekrachten nooit over de rollende elementen van de lagers worden geleid. Dit minimaliseert schade aan de lagers ten gevolge van onjuiste montage
- De slagringen zijn gemaakt van hoogwaardig gemodificeerd hars. De slagbussen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium, waardoor ze robuust, stabiel en zeer licht zijn
- Een complete set trekarmen en spindels met verschillende afmetingen vereenvoudigen de demontage procedure van groefkogellager
- De haken zijn speciaal ontwikkeld om gemonteerd te worden in de loopbaan van de lagers. Dit geeft een optimale houvast en staat een grotere demontage kracht toe.
- De elastische borgveer maakt een eenvoudig verbinding mogelijk tussen de trekarm en de spindel









Kijk voor een instructievideo op www.simatec.com

Technische gegevens lager de- en montage gereedschapset MK 10-30

Aantal slagringen	21 (12 grootte A en 9 grootte B)
Aantal slagbussen	2 (grootte A en B)
Trekarmen A1-A5	5 sets met elk 3 trekarmen
Binnendiameter van de slagringen	10-30 mm
Buitendiameter van de slagringen	26-72 mm
Binnendiameter van de slagbussen	18 en 37 mm
Terugslagvrije hamer	FT 33-H, gewicht 1,0 kg
Steunringen (diameter)	10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 28 en 30 mm
Afmeting sleutel spindel	19 mm en 24 mm
Gewicht slaghamer / Totale gewicht slaghamer (incl. steel)	1.056 g / 1.716 g
Afmeting draagkoffer (L x B x H)	440 x 348 x 97,2 mm
Gewicht van de gereedschapset	7.032 g

Selectietabel lager de- en montage gereedschapset MK 10-30

Montage			Demontage			
						
Groefkogellagers	Slagring D / d	Slagbus	Afmeting spindel	Trekarm	Steunring	
6000 6200 6300	A10/26 A10/30 A10/35	A	M12 M12 M12	A1 A1 A3	1 1 1	
6001 6201 6301	A12/28 A12/32 A12/37		M12 M12 M12	A1 A2 A3	2 2 2	
6002 6202 6302	A15/32 A15/35 A15/42		M12 M12 M12	A1 A2 A3	3 3 3	
6003 6203 6303 6403	A17/35 A17/40 A17/47 B20/52		M12 M12 M16 M16	A1 A2 A4 A5	4 4 4 4	
6004 6204 6304	B20/42 B20/47 B20/52		M12 M12 M16	A2 A3 A4	5 5 5	
63/22 6005 6205 6305	B25/52 B25/47 B25/52 B25/62		B	M16 M12 M12 M16	A4 A2 A3 A5	6 6 6 6
63/28 6006 6206 6306	B30/62 B30/55 B30/62 B30/72			M16 M12 M16 M16	A5 A2 A4 A5	7 7 7 7
6007 6207 6307				M12 M16 M16	A3 A5 A5	
6008 6208				M12 M16	A3 A5	
6009 6209				M12 M16	A3 A5	
6010 6210				M12 M16	A3 A5	
6011 6211				M16 M16	A4 A5	
6012		M16		A4		
6013		M16		A4		
6014		M16		A5		
6015		M16		A5		
6016		M16		A5		
6017		M16	A5			

Lubrication Equipment B.V.

Jacobus lipsweg 100
NL-3316 BP Dordrecht
T: +31 (0)78 - 654 99 66

E: info@le-bv.nl
W: www.lubricationequipment.nl

simatec
smart technologies